



Vid nyetablering - Hjälp tornseglarna att upptäcka sina nya bostäder

Locka med tornseglarläten - När tornseglare letar efter nya boplatser dras de till andra tornseglare. De håller utsikt och lyssnar efter andras läten och skrianden.

Genom att locka med tornseglarnas läten kan etableringen påskyndas. Spela upp läten så nära bohålet som möjligt, med en liten vattentätt och väderbeständig högtalare. Läten har mest effekt på morgonen (mellan ca kl 7-11) och på kvällen (ca kl 18-22), i bra väder under maj-augusti. När ett första par häckar så följer ofta snabbt fler, vilka lockas dit av rop av det häckande paret.

Läten finns att ladda ner som mp3 fil t.ex. från CanMove:

<https://www.canmove.lu.se/sv/node/283>,

eller Klaus Roggel: (högerklicka på filen och välj "spara länk som" för att spara ljudfilen på din dator)

<http://www.mauersegler.klausroggel.de/wav/Mauerseglerrufe%20MS%2006-06-2014.mp3>

Ytterligare tips om utrustning och installation för uppspelning kan man få på Action for Swifts sida: <http://actionforswifts.blogspot.com/p/attraction-call-systems-for-swifts.html>

Hjälp med bon

Hjälp tornseglarna att komma igång med häckningen snabbare genom att lägga en handfull med lämpligt bomaterial i holken. Då behöver fåglarna inte samla allt själv. Eftersom tornseglare samlar bomaterial i flykten kan det ta en hel sommar tills de har kunnat samla tillräckligt mycket för ett bo.

Som bomaterial kan du lägga in lösa kortklippta torra mjuka grässtrån eller mjuka småfjädrar och dun (större hårda fjädrar, långa strån eller mossor passar sämre).

Man kan också underlätta för fåglarna genom att erbjuda en färdig boskål, gjord i t.ex. skumgummi, gips, trä eller träbetong, eller långt grövre gräs flätat till en ring av rätt storlek. Boskålen ska ha en diameter på ca 10 cm, vara ca 1-2 cm djup, och placeras längs in i mörkaste delen av holken.



En handfull med kortklippta grässtrån, mjuka småfjädrar, eller liknande kan läggas i holken för seglarna att bygga med. Här med holksten som ska integreras i fasad.

Foto: Martine Wauters



En boskål gjord i t.ex. skumgummi, gips, trä eller träbetong kan läggas längst in i mörkaste delen av holken.

Foto: Klaus Roggel